Arana IluminaciÃ³n

DISTRIBUCIÃ³N OFICIAL & ESPECIFICACIÃ³N LUMÃNICA Â· GUADALAJARA, MÃ©XICO

COOPER LIGHTING

DOWNLIGHT CANLESS CCT HERMÃ©TICO

Halo HLB Lite 4 pulg Direct Mount (9W / 12W)

Luminaria empotrable circular canless de tecnologÃa directa que prescinde de carcasa o bote previo en techo. Cuenta con caja de empalmes y driver remoto de aluminio, selector CCT SeleCCTable (3000K, 4000K, 5000K), sellado hermÃ©tico Airtight y certificaciÃ³n Wet Location para baÃ±os y exteriores techados.

> **Claves de CatÃ¡logo:** HLBSL4069FS351EMWR (716 lm) Â· Halo SeleCCTable Direct Mount

NOM-003 CERTIFICADO | GARANTÃA DIRECTA | ALTA EFICIENCIA LED



FotografÃa Oficial de Producto

ESPECIFICACIONES TÃ©CNICAS DE RENDIMIENTO

TensiÃ³n de Entrada	120 V AC (60 Hz)
Potencia Nominal	10.1 Watts
Flujo Luminoso	716 lÃºmenes nominales
Temperatura de Color (CCT)	3000K / 4000K / 5000K (Seleccionable en caja de empalmes)
Ãndice de ReproducciÃ³n Color (CRI)	90 CRI Superior (Colores autÃ©nticos)
AtenuaciÃ³n (Dimming)	Regulable al 5% con dimmers de fase estÃ¡ndar
Certificaciones	UL Listed Wet Location Â· Airtight ASTM-E283 Â· Energy Star Â· Title 24
InstalaciÃ³n	Corte redondo de 4-1/4 pulg (108 mm) Â· Techos de 3/8 a 5/8 pulg
GarantÃa	5 AÃ±os de GarantÃa Cooper Lighting