Arana IluminaciÃ³n

DISTRIBUCIÃ³N OFICIAL & ESPECIFICACIÃ³N LUMÃNICA Â· GUADALAJARA, MÃ©XICO

COOPER LIGHTING

PANEL TROFFER RETROILUMINADO 60X60 CM

Metalux CGT 2x2 Flat Panel (31W)

Panel arquitectÃ³nico LED retroiluminado de 2x2 pies para falso plafÃ³n modular reticular en corporativos, hospitales y centros educativos. Driver multivoltaje 120-277V~ con atenuaciÃ³n 0-10V integrada y eficiencia sobresaliente de 114 lm/W.

Claves de CatÃ¡logo: 22CGT3550C (31W Â· 120-277V~ Â· 5000K)

NOM-003 CERTIFICADO | GARANTÃA DIRECTA | ALTA EFICIENCIA LED



FotografÃa Oficial de Producto

ESPECIFICACIONES TÃ©CNICAS DE RENDIMIENTO

TensiÃ³n de Entrada	120 - 277 V~ Multivoltaje Universal
Potencia de Entrada	31.4 Watts
Flujo Luminoso	3,582 lÃºmenes
Eficacia del Sistema	114 lm/W
Temperatura de Color	5000K Blanco FrÃo de Confort Visual
Control / RegulaciÃ³n	Atenuable 0-10V continuo (10% a 100%)
Dimensiones	603 x 603 x 45 mm (2x2 ft estÃ¡ndar modular)
Certificaciones	UL/cUL Listed Â· Damp Location Â· DLC Standard
GarantÃa	5 AÃ±os de GarantÃa