Arana IluminaciÃ³n

DISTRIBUCIÃ³N OFICIAL & ESPECIFICACIÃ³N LUMÃNICA Â· GUADALAJARA, MÃ©XICO

ESTÃ‰VEZ

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR CCT

EstÃ©vez Flat CCT (6W / 12W / 18W)

Luminaria downlight circular ultradelgada para empotrar en falso plafÃ³n de tablaroca o yeso. Incorpora tecnologÃa CCT con selector fÃsico deslizable para alternar entre luz CÃ¡lida (3000K), Neutra (4000K) o FrÃa (6500K) segÃºn la atmÃ³sfera deseada. Chasis de aluminio de alta disipaciÃ³n y difusor opalino antideslumbrante.

Claves de CatÃ¡logo: 39101-0-CCT (6W) Â· 39103-0-CCT (12W) Â· 39104-0-CCT (18W)

NOM-003 CERTIFICADO | GARANTÃA DIRECTA | ALTA EFICIENCIA LED



FotografÃa Oficial de Producto

ESPECIFICACIONES TÃ©CNICAS DE RENDIMIENTO

TensiÃ³n de Entrada	100 - 240 V~ (50/60 Hz)
Potencia Nominal	6W / 12W / 18W seleccionable por versiÃ³n
Flujo Luminoso	420 lm (6W) / 950 lm (12W) / 1,450 lm (18W)
Eficacia Luminosa	> 80 lm/W
Temperatura de Color (CCT)	3000K CÃ¡lida / 4000K Neutra / 6500K Luz FrÃa (Seleccionable)
Ã□ndice de Rendimiento Color (CRI)	â‰¥ 80 Ra
Ã□ngulo de Haz	110Â° Apertura amplia difusa
Grado de ProtecciÃ³n	IP20 (Uso en Interiores)
Dimensiones (12W / 18W)	12W: Ã˜170 x 20 mm (Corte Ã˜155 mm) | 18W: Ã˜225 x 24 mm (Corte Ã˜210 mm)
Material / Acabado	Cuerpo de aluminio inyectado blanco mate y difusor de policarbonato opal
Driver	Driver externo ultraplano incluido para conexiÃ³n directa a red
Vida Ãštil / GarantÃa	25,000 horas L70 Â· 3 AÃ±os de GarantÃa directa